


Technické informace Neotvíravý světlík do ploché střechy CFP

CFP 060090 0073QV



Popis

- Pevný (neotvíravý) světlík do ploché střechy
- Rám z kvalitního a trvanlivého bílého PVC
- Energeticky úsporné izolační dvojsklo
- Ochranná kopule
- Bezúdržbové povrchy

Sklon střechy

- Světlík lze instalovat do střechy o sklonu 0° až 15°.
- CFP s plochým zasklením (ISD 2093) lze instalovat do střechy o sklonu 5° až 15°.
- CFP se zaobleným zasklením (ISD 1093) lze instalovat do střechy o sklonu 0° až 15°.

Materiály

- Lisovaný PVC
- Vnitřní zasklení z vrstveného skla
- Izolace VELUX ThermoTechnology™
- Akryl nebo polykarbonát

Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM nebo 3D GDL apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.

Čištění a údržba

Je-li nutno vyčistit izolační zasklení, sejměte ze světlíku kopuli.
Kopuli čistěte pouze čistou vodou. Nepoužívejte vodu s příměsí čisticích prostředků.



Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Plisovaná rolety FMG
- Dvojitě plisovaná roleta FMK



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MSG

Vnitřní povrch

Materiál	NCS	RAL
Bílé PVC profily	S 0500-N	9016


Tabulka velikostí

mm	šířka					
	600	800	900	1000	1200	1500
výška	600	CFP 060060 (0,19)				
	800		CFP 080080 (0,40)			
	900	CFP 060090 (0,32)		CFP 090090 (0,54)		
	1000			CFP 100100 (0,70)		
	1200		CFP 090120 (0,76)		CFP 120120 (1,07)	
1500				CFP 100150 (1,11)		CFP 150150 (1,78)

() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry

Velikost okna	Vnější rám š x v	Prosklená plocha š x v	Drážka ostění š x v
060060	780 x 780	435 x 435	559 x 559
080080	980 x 980	635 x 635	759 x 759
060090	780 x 1080	435 x 735	559 x 859
090090	1080 x 1080	735 x 735	859 x 859
090120	1080 x 1380	735 x 1035	859 x 1159
100100	1180 x 1180	835 x 835	959 x 959
100150	1180 x 1680	835 x 1335	959 x 1459
120120	1380 x 1380	1035 x 1035	1159 x 1159
150150	1680 x 1680	1335 x 1335	1459 x 1459




Světlík do ploché střechy CFP


- je pevné (neotvíravé) okno, které neumožňuje větrání
- zajišťuje denní osvětlení místnosti s malým přísunem přirozeného světla
- nabízí moderní a atraktivní design
- splňuje veškeré technické požadavky

Schématický řez světlíkem v případě osazení kopule jako horní části

Šířka



Výška



Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Další informace o světlíku do ploché střechy CFP a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.


Technické vlastnosti

Zasklení - -73QV	ISD 1093 (zaoblené sklo)	ISD 2093 (ploché sklo)	ISD 0000 (akrylátová kopule čirá)	ISD 0100 (akrylátová kopule opálová)	ISD 0010 (polykarbonátová kopule čirá)	ISD 0110 (polykarbonátová kopule opálová)
U _w [W/m²K] EN ISO 12567-2	1,2					

Zasklení

	- -73QV
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Komora	14,5 mm
Typ zasklení	dvojsklo
Plnicí plyn	Argon


Horní části

0-15°

Zaoblené zasklení (ISD 1093)


- Bezrámové provedení pro snadný odvod dešťové vody
- Čistý výhled
- 6 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Instalace do sklonu 0-15°
- Doporučeno pro instalace na viditelných místech
- Nelze kombinovat s manuálně ovládanou základnou CVP



5-15°

Ploché zasklení (ISD 2093)

- Ploché zasklení splyne s rovinou střechy
- 4 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Instalace do sklonu 5-15°
- Nelze kombinovat s manuálně ovládanou základnou CVP



0-15°

Čirá nebo opálová kopule (ISD 0000/0100/0010/0110)

- Polykarbonátové nebo akrylátové provedení
- Odolné proti poškrábání
- Instalace do sklonu 0-15°

Dostupné velikosti horních a spodních dílů a jejich vzájemná kompatibilita

	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
ZAOBLENÉ ZASKLENÍ (ISD 1093)	■	■	■	■	■	■	■	■	
PLOCHÉ ZASKLENÍ (ISD 2093)	■	■	■	■	■	■	■	■	
KOPULE (ISD 0000/0100/0010/0110)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Příslušenství



Nástavec na rám s přírubou ZCE 0015 usnadňuje montáž do silných nebo rozbíhavých střešních konstrukcí – umožňuje zvětšit výšku rámu o 150 až 310 mm

Je-li nutno dosáhnout výšky rámu přes 310 mm, lze nástavec s přírubou ZCE 0015 použít společně s dalším nástavcem **ZCE 1015**.

Jeden nástavec ZCE 0015 lze použít nejvýše se třemi nástavci ZCE 1015

Možnosti ovládání



Ovladač **KUX 110** – pro ovládání stínění na elektrický pohon

Viditelné znaky v případě použití čiré či opálové kopule jako horní části světlíku

Kopule

- zajišťuje podstatné omezení hluku deště a vynikající zvukovou izolaci
- chrání energeticky úsporné izolační dvojsklo
- akrylová nebo polykarbonátová
- čirá nebo opálová

Uchycení kopule

- kotvy umožňují kopuli snadno osadit a zajistit nebo demontovat pro účely čištění

Izolační zasklení

- dvojsklo

Rám

- profily PVC nabízejí elegantní hladký povrch
- snadné čištění
- bezúdržbové

Ostění

- unikátní drážka pro ostění usnadňuje přesnou konstrukci ostění a vytvoření hladkého povrchu

Izolace

- rám plněný polystyrenem pro účinnou izolaci

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízení EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz